



SLCH-2U

COMBINADOR 2x1 HÍBRIDO DE 100 W DE POTÊNCIA

FREQUÊNCIA - 350 / 400 e 440 / 470 MHz

O combinador híbrido é um combinador de transmissão compacto que conta com um multiacoplador de recepção integrado. Ele pode reunir em um único sistema até 2 repetidoras com no máximo 100 watts de potência de transmissão, permitindo dessa forma minimizar os custos de instalação e o espaço utilizado na torre. **Ele pode ser instalado em racks padrão 19".**

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS

| MODELO | SLCH-2U1 | SLCH-2U3 |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| CÓDIGO | 615113 | 615115 |
| FREQUÊNCIA | 350 / 400 MHz | 440 / 470 MHz |
| Nº DE CANAIS | 2 | |
| ATENUAÇÃO | Tx -4,5 dB | |
| GANHO | Rx 4 dB | |
| POTÊNCIA MÁXIMO | Tx 100 W | |
| IMPEDÂNCIA | 50 ohms | |
| VSWR | < 1,2 : 1 | |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | Bivolt | |
| PESO | 7,5 Kg | |
| DIMENSÕES | 490 x 370 x 140 | |



Sujeito a alterações sem prévio aviso

Imagem meramente ilustrativa

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR

WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 5614.0815